



# COLOR REVERSAL E6 PROCESSING KIT

# PRODUKTDATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET

## BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Chemie-Kit zur Herstellung von 1 Liter Arbeitslösungen der folgenden Entwicklungsbädern: Erstentwickler, Umkehrbad, Farbentwickler, Vorbleiche, Bleiche, Fixierbad und 10 Liter Stabilisierungsbad. Mit dem Kit können bis zu 12 Filme entwickelt werden.

*Kit to make 1 litre of the following solutions: First Developer, Reversal bath, Color Developer, Pre-bleach, Bleach, Fixer and 10 litres of Stabilizer. It is made for the color reversal process and processes on average 12 films of 36 exp.*

## SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS

Seien Sie vorsichtig und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und Schutzbrille. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ausführliche Sicherheits- und Handhabungshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern oder kontaktieren Sie ARS-IMAGO GMBH per E-Mail: info@ars-imago.ch oder telefonisch unter +41 41 710 45 03.

*For detailed safety and handling instructions refer to MSDS or contact ARS-IMAGO GMBH by e-mail: info@ars-imago.ch or by telephone +41 41 710 45 03. Handle with care and follow safety and handling instructions. Wear gloves and use safety goggles; keep out of reach of children.*

## ARBEITSSCHRITT / PROCESS

		TEMPERATUR °C TEMPERATURE °C	ENTWICKLUNGSZEIT		BEWEGUNG AGITATION TIME
			1 - 6 FILM TIME 1 - 6 FILMS MIN : SEC	7 -12 FILM TIME 7 - 12 FILMS MIN : SEC	
<b>00</b>	<b>VORWÄRMEN</b> <i>PRE HEAT</i>	38.0	3:00	3:00	Trocken Vorwärmen der Entwicklungsdose und des Films <i>Dry process, avoid pre-heating with water.</i>
<b>01</b>	<b>ERSTENTWICKLUNG</b> <i>FIRST DEVELOPER</i>	38.00 ± 0.3	6:30	7:00	Konstante Bewegung für die ersten 15 Sek., anschliessend für 5 Sek. alle 30 Sek. <i>Continuous agitation for first 15s, then for 5s every 30s</i>
	<b>ZWISCHENWASCHEN</b> <i>WASH</i>	38.0	2:00	2:00	
<b>02</b>	<b>UMKEHRBAD</b> <i>REVERSAL</i>	38.0	2:00	2:00	Konstante Bewegung nur für die ersten 15. Sek <i>Continuous mix for first 15 seconds only</i>
<b>03</b>	<b>FARBENTWICKLUNG</b> <i>COLOR DEVELOPER</i>	38.00 ± 1.0	6:00	6:30	Konstante Bewegung für die ersten 15 Sek., anschliessend für 5 Sek. alle 30 Sek. <i>Continuous agitation for first 15s, then for 5s every 30s</i>
<b>04</b>	<b>VORBLEICHBAD</b> <i>PRE BLEACH</i>	38.0	2:00	2:00	Konstante Bewegung nur für die ersten 15. Sek <i>Continuous agitation for first 15 seconds only</i>
<b>05</b>	<b>BLEICHBAD</b> <i>BLEACH</i>	38.0	6:00	6:00	Konstante Bewegung für die ersten 15 Sek., anschliessend für 5 Sek. alle 30 Sek. <i>Continuous agitation for first 15s, then for 5s every 30s</i>
<b>06</b>	<b>FIXIERBAD</b> <i>FIXER</i>	33.0 - 38.0	4:00	4:00	Konstante Bewegung für die ersten 15 Sek., anschliessend für 5 Sek. alle 30 Sek. <i>Continuous agitation for first 15s, then for 5s every 30s</i>
	<b>WASCHEN</b> <i>WASH</i>	33.0 - 38.0	2:00	2:00	Agitare per i primi 15s, poi 5s ogni 30s <i>Continuous agitation for first 15s, then for 5s every 30s</i>
	<b>WASCHEN</b> <i>WASH</i>	33.0 - 38.0	2:00	2:00	Konstante Bewegung für die ersten 15 Sek., anschliessend für 5 Sek. alle 30 Sek. <i>Continuous agitation for first 15s, then for 5s every 30s</i>
	<b>WASCHEN</b> <i>WASH</i>	20.0	2:00	2:00	Konstante Bewegung für die ersten 15 Sek., anschliessend für 5 Sek. alle 30 Sek. <i>Continuous agitation for first 15s, then for 5s every 30s</i>
<b>07</b>	<b>STABILISIERUNGSBAD</b> <i>STABILIZER</i>		00:30	00:30	Konstante Bewegung nur für die ersten 15. Sek <i>Continuous mix for first 15 seconds only</i>

IM LICHT DES TAGES  
WORK IN DAYLIGHT



## COLOR REVERSAL E6 PROCESSING KIT

## PRODUKTDATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET

### MISCHANLEITUNG / MIXING INSTRUCTIONS

Zur Herstellung der Arbeitslösungen muss kein destilliertes oder demineralisiertes Wasser verwendet werden. Vom Konzentrat des Stabilisierungsbads hat es genug, um die entwickelten Filme 3-4 Mal bei Raumtemperatur zu waschen und bei jedem Waschgang neues Stabilisierungsbad zu verwenden für ein optimales Ergebnis.

You do not need to use demineralized water to prepare these solutions. Use 1-2 litres of stabilizer at room temperature and wash the film 3 or 4 times changing the bath after each wash.

### ERSTENTWICKLUNG 1L

1<sup>ST</sup> DEVELOPER 1L

WASSER - WATER 750ML

FIRST DEVELOPER 250ML

### UMKEHRBAD 1L

REVERSAL 1L

WASSER - WATER 900ML

REVERSAL 100ML

### FARBENTWICKLUNG 1L

COLOR DEVELOPER 1L

WASSER - WATER 650ML

100ML PART B

250ML PART A

### VORBLEICHBAD 1L

PRE-BLEACH 1L

WASSER - WATER 900ML

PRE-BLEACH 100ML

### BLEICHBAD 1L

BLEACH 1L

WASSER - WATER 490ML

BLEACH 50ML

### FIXIERBAD 1L

FIXER 1L

WASSER - WATER 900ML

FIXER 100ML

### STABILISIERUNGSBAD 1L

STABILIZER 1L

WASSER - WATER 990ML

10ML